

MITSUBISHI OUTLANDER



Modell	INVITE	INTENSE			INTENSE+			INSTYLE		
	2,0 2WD	2,2 DI-D LP 4WD	2,2 DI-D SST 4WD	2,2 DI-D LP 4WD	2,2 DI-D 4WD	2,2 DI-D SST 4WD	2,2 DI-D 4WD	2,2 DI-D SST 4WD	2,4 CVT** 4WD	
Listenpreis in €inkl. sämtlicher Steuern	21.990,-	29.990,-	33.290,-	33.290,-	34.990,-	36.490,-	40.290,-	41.720,-	38.920,-	
Normverbrauch in %	10	9	10	9	9	10	9	10	11	
Metallic- / Perlmutt-Lackierung	€ 590,-									
Leistung in kW/PS	108/147	103/140	115/156	103/140	130/177	115/156	130/177	115/156	125/170	
Getriebe	5-Gang	6-Gang	TC-SST*	6-Gang	6-Gang	TC-SST*	6-Gang	TC-SST*	CVT**	
Durchschnittsverbrauch l/100 km	7,9	6,5	7,2	6,5	6,5	7,2	6,5	7,2	8,4	
CO₂- / NO_x-Emission g/km	183/0,025	169/0,138	189/0,172	169/0,138	169/0,138	189/0,172	169/0,138	189/0,172	195/0,020	
Sitzplätze					5+2					
Sicherheit										
ABS mit EBD, Bremsassistent, ESS - Warnblinkautomatik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Airbags	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fahrer- und Beifahrerairbag 2-stufig, Beifahrerairbag abschaltbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Seiten- und Kopfairbags	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Aktive Stabilitäts- und Traktionskontrolle ASTC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Berganfahrhilfe HSA (Hill Start Assist)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISO-FIX Kindersitzbefestigung (2x), Kindertürsicherung hinten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Kopfstützen höhenverstellbar: 2x vorne, 3x hinten	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
Kopfstützen höhenverstellbar: 2x vorne, 3x 2. Reihe, 2x 3. Reihe	•	•	-	•	•	•	•	•	•	
RISE Sicherheitskarosserie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sicherheitsgurte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2x Dreipunkt ELR-Sicherheitsgurte vorne, höhenverstellbar, mit Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzern	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3x Dreipunkt ELR-Sicherheitsgurte in der 2. Reihe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2x Dreipunkt ELR-Sicherheitsgurte in der 3. Reihe	-	-	-	•	•	•	•	•	•	
Gürtwarnung (optisch und akustisch)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4x4-Antrieb										
Allradantrieb AWCS (All Wheel Control System)	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
3 Antriebsmodi elektrisch wählbar:	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
2WD (Frontantrieb)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4WD (permanenter 4x4-Antrieb)	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
4WD Lock (permanenter 4x4-Antrieb mit erhöhtem Kraftfluss auf die Hinterachse)	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Räder										
16"-Leichtmetallfelgen	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
18"-Leichtmetallfelgen	-	-	-	-	•	•	•	•	•	
18"-Leichtmetallfelgen in Premiumausführung	-	-	-	-	-	-	-	-	•	
Reserverad mit Notlauf Eigenschaften	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Design außen/innen										
Abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Außenspiegel mit integrierten LED-Blinkern, elektrisch anklappbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Außenspiegel teillackiert, elektrisch verstell- und beheizbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dachreling schwarz	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dachspoiler mit integrierter Bremsleuchte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Einstiegsleiste verchromt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fensterzierleisten verchromt	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Frontgrill teilweise verchromt	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Frontschutzplatte silber	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Geteilte Heckklappe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Heckzierleiste verchromt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
LED-Heckleuchten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Seitenschweller schwarz / mit Chromapplikation	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Stoßstangen in Wagenfarbe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Türgriffe außen in Wagenfarbe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Verchromte Auspuffblende, Doppelrohr bei DI-D	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Komfort										
12V Ausgang im Kofferraum, an der Mittel- und Bodenkonsole	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ablagefächer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Getränke- und Flaschenhalter (je 2x in der 1. und 2. Sitzreihe)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Handschuhfach gekühlt	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Mittelkonsole mit verstellbarer Armlehne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Stauraum unter dem Laderaumboden	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
Armaturen mehrfarbig mit LCD Multiinfo-Display	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Blinker mit Antipfunktions	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Elektrische Fensterheber vorne und hinten mit Einklemmschutz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Frontscheibenwischer mit Waschanlage und variabler Intervallschaltung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer mit Waschanlage und Intervallschaltung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Hub-/Schiebedach elektrisch mit Sonnenblende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Klimaautomatik mit Kombifilter (Geruch, Pollen, Staub)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
KOS (Schlüsselloses Schließ- und Startsystem) mit 2 Sendern	-	-	-	•	•	•	•	•	•	
Laderaumabdeckung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lederlenkrad und Lederschallhebel	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Lichtsensoren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Parkensensoren hinten	-	-	-	•	•	•	-	-	-	
Regensensor	-	-	-	•	•	•	•	•	•	
Rückfahrkamera	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
Schaltanzeige für wirtschaftliches Fahren	•	•	-	-	-	-	•	-	-	
Schaltwippen am Lenkrad	-	-	•	-	-	-	•	-	•	
Scheinwerfer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bi-Xenon Scheinwerfer mit Kurvenlicht und Hochdruckwaschdüsen	-	-	-	•	•	•	•	•	•	
Licht mit "Coming-Home" Funktion (Ausschaltverzögerung)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nebelschlussleuchte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Nebelscheinwerfer vorne	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sitze										
Fahrersitz höhenverstellbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Fold-2-Hide Sitzsystem in der 3. Sitzreihe, 5+2 Sitze	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
Ledersitze, Vordersitze beheizbar, Fahrersitz elektrisch verstellbar	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
Rücksitze 60:40 80mm verschiebbar	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Rücksitzlehne 60:40 um- und aufklappbar (*automatisch per Knopfdruck)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tempomat (Kontrolle am Lenkrad)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung (2 Sender)	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
Audio und Kommunikation										
Audiokontrolle am Lenkrad	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung	-	-	-	•	•	•	•	•	•	
CD-Wechsler 6-fach	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dachantenne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
MMC-HDD Navigationssystem mit DVD-Player, 40GB Festplatte, Touch Screen, TMC und Musikdatenbank	-	-	-	-	-	-	-	•	•	
Radio-, CD-, MP3-Kombination mit 6 Lautsprechern und AUX-Eingang	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
Rockford Fosgate Premium Audiosystem mit 710 Watt, 9 Lautsprechern, AUX-Eingang und Radio-, CD- und MP3-Player	-	-	-	•	•	•	•	•	•	
USB-Port	-	•	•	•	•	•	•	•	•	

Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Druck- und Satzfehler vorbehalten. MY'11. Symbolfotos. Stand September 2010. Unverbindlich empfohlener Listenpreis.

• Standard - Nicht erhältlich

* TC-SST Twin Clutch Sport Shift Transmission - Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe. ** CVT (Continuously Variable Transmission) - Stufenloses Automatikgetriebe.



Farbkombinationen

Modell	INVITE	INTENSE	INTENSE+	INSTYLE
Sitzbezüge	Stoff schwarz/grau	Stoff schwarz mit synthetischer Ledereinfassung		Leder schwarz oder beige
Karosseriefarben				
1 Amethyst Black (P)	X42	•	•	•
2 Tanzanite Blue (P)	D14	•	•	•
3 Stone Grey (P)	A39	•	•	•
4 Cool Silver (M)	A31	•	•	•
5 Granite Brown (M)	C06	•	•	•
6 Polar White	W19	•	•	•
7 Silky White (P)	W13	•	•	•
8 Orient Red (M)	P26	•	•	•

• Erhältlich (M) Metallic (P) Perlmuttereffekt

Aus drucktechnischen Gründen können die hier abgebildeten Farben von den Originallackierungen abweichen.

Technische Daten

Motor	2,0	2,2 DI-D LP		2,2 DI-D		2,2 DI-D SST		2,4 CVT**
Modell	Invite	Intense	Intense+	Intense+	Instyle	Intense	Intense+	Instyle
	2WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD	4WD
Getriebe	5-Gang Schaltgetriebe		6-Gang Schaltgetriebe			TC-SST*		CVT-Automatik**

Maße & Gewichte

Länge	mm	4665							
Breite	mm	1800							
Höhe (unbeladen)	mm	1680						1720	
Radstand	mm	2670							
Spur vorne, Spur hinten	mm	1540							
Bodenfreiheit (unbeladen)	mm	210						210	
Überhang vorne	mm	990							
Überhang hinten	mm	1005							
Leergewicht	kg	1445	1665	1705		1710	1745	1615	
Höchstzulässiges Gesamtgewicht (bei AHV)	kg	2290 (2370)		2410 (2510)				2290 (2370)	
Max. Dachlast	kg	80							
Max. Stützlast	kg	80						100	80
Max. Anhängelast ungebr.	kg	750							
Max. Anhängelast gebr.	kg	1600						2000	1600
max. Masse der Fahrzeugkombination	kg	3970						4510	3970
Wendekreisradius	m	5,3							

Motor

Type	2,0 DOHC 16 Ventile Benzin MIVEC	2,2 DOHC 16 Ventile Diesel mit Intercooler und Turbolader					2,4 DOHC 16 Ventile Benzin MIVEC	
Zylinder (Ventile)	4 (16)							
Hubraum	ccm	1998	2268			2179	2360	
Bohrung & Hub	mm	86,0 x 86,0	86,0 x 97,6			85,0 x 96,0	88,0 x 97,0	
Kompression		10:1	14,9:1			16,6:1	10,5:1	
Abgasstufe	Euro 5							
Max. Leistung	kW(PS)/UpM	108/147 bei 6000	103/140 bei 3500	130/177 bei 3500		115/156 bei 4000	125/170 bei 6000	
Max. Drehmoment	Nm/UpM	199 bei 4200	380 bei 2000					232 bei 4100

Kraftstoffanlage

Kraftstoffzufuhr	elektronisch gesteuerte Multi Point Einspritzanlage	Common Rail					elektronisch gesteuerte Multi Point Einspritzanlage
Treibstoff	Benzin 95 ROZ	Diesel					Benzin 95 ROZ
Tankinhalt	lit.	63	60				

Kraftübertragung

Kupplung	Einscheiben Trockenkupplung		Doppelkupplung		Drehmomentwandler
Übersetzung	1. Gang	3,538	3,818	3,833	b i s
	2. Gang	1,913	2,045	2,095	
	3. Gang	1,333	1,366	1,345	
	4. Gang	1,028	0,974	0,970	
	5. Gang	0,820	0,897	0,756	
	6. Gang	-	0,790	0,613	
	Retourgang	3,583	4,139	4,011	1,750
Achsübersetzung	4,562	4,058 (1.-4. Gang); 3,450 (5.,6. & Retourgang)		4,062	6,466

Fahrleistung

Beschleunigung 0-100 km/h	Sek	10,8	10,4	9,8	11,1	10,8
Höchstgeschwindigkeit	km/h	184	183	200	198	190

Verbrauch & Emissionen

Verbrauch Stadt	lit./100km	10,2	8,1	9,3	11,0
Verbrauch Land	lit./100km	6,5	5,6	6,0	6,9
Verbrauch kombiniert	lit./100km	7,9	6,5	7,2	8,4
CO ₂ kombiniert	g/km	183	169	189	195
NO _x	g/km	0,025	0,138	0,172	0,020

Lenkung

Type	Servounterstützte Zahnstangenlenkung
------	--------------------------------------

Aufhängung

Vorne	McPherson Federbeine mit Stabilisator
Hinten	Mehrlenker-Achse mit Stabilisator

Bremsanlage

Vorne	2-Kolben Bremszangen, 16"-Scheibenbremsen innenbelüftet
Hinten	16"-Brems scheiben mit integrierten Trommeln für Handbremse

Reifen & Räder

Reifen	215/70 R16 100H	225/55 R18 98V	215/70 R16 100H	225/55 R18 98V
Räder	6,5JJ x 16" ET38	7,0JJ x 18" ET38	6,5JJ x 16" ET38	7,0JJ x 18" ET38

Diese Angaben können ohne Ankündigung geändert werden. Die angegebenen Daten wurden von Mitsubishi Motors Corp. gemessen. Beschleunigung, Treibstoffverbrauch, CO₂- und NO_x- Ausstoß können je nach Fahrstil, Bereifung, Zuladung, etc. variieren. Stand September 2010. MY'11. Satz- und Druckfehler vorbehalten. * Twin Clutch Sport Shift Transmission - Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe. ** CVT (Continuously Variable Transmission) - Stufenloses Automatikgetriebe.